


MÉTALLIUM

Dernière mise à jour :
12/03/2024



Peintures, vernis et produits connexes - NF 130
www.ecolabels.fr



Définition

Peinture décorative acrylique à effet métallisé.

Destination

- Intérieur : neuf/entretien.
- Murs et plafonds.

Propriétés

- Système monoproduit.
- Aspect modulable pour une décoration personnalisée.
- Applicable sur toile de verre et à peindre.
- Grande facilité d'application.

Données Environnementales et Sanitaires

■ Emissions dans l'Air Intérieur (selon ISO 16 000)	
■ Teneur en COV (selon Directive 2004-42/CE)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/I) : 200 g/L ■ Ce produit contient au maximum 50 g/L de COV ■ Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants
■ Certification de Construction, Qualité et Environnement	<ul style="list-style-type: none"> ■ MÉTALLIUM est éligible aux certifications : LEED®, HQE™, BREEAM® ■ Consulter la FDES sur : www.inies.com ou www.seigneurie.com ■ Déclaration environnementale consultable sur : www.declaration.environmentale.gouv.fr
■ Production	■ Toutes nos usines françaises sont certifiées ISO 14001
■ Fiche de Données de Sécurité	Consulter la FDS sur : www.quickfds.fr ou www.seigneurie.com

Caractéristiques générales

Aspect en pot

Liquide légèrement gélifié.

Aspect du feuil sec

Satin métallisé.

Teintes

Teintes du nuancier MÉTALLIUM.

Masse volumique

1,07 ± 0,05 (Norme EUR PL004)
(densité variable selon les teintes).

Extrait Sec

En poids (norme EUR PL 005) : 26 ± 2 %.
En volume (théorique) : 21 ± 2 %.

Temps de séchage

(à 23 °C - 50 % HR)

- Sec : 1 h.
- Recouvrable : 24 h.

Rendement

- Supports lisses ou finement structurés : 7 à 12 m²/L
- Supports absorbants (toile à peindre ou bois) : 3 à 6 m²/L

Conditionnement

1 L - 5 L

Conservation

24 mois dans son emballage d'origine, non entamé et fermé. Conserver à l'abri du gel et des fortes températures. Utiliser rapidement après ouverture.

MÉTALLIUM

Dernière mise à jour :
12/03/2024

MISE EN ŒUVRE

Processus

Support	Préparation	Impression	Finition
Plaques de plâtre à épiderme cartonné	<ul style="list-style-type: none"> ■ Révision des joints ■ Époussetage 	1 couche de MUOPRIM	1 à 2 couches de MÉTALLIUM
Plâtre et dérivés	<ul style="list-style-type: none"> ■ Brossage ■ Égrenage 	1 couche de MUOPRIM ou IMPRIMA RAPID dilué à 5 % (si pulvérulent)	
Mortier de ciment et dérivés	<ul style="list-style-type: none"> ■ Époussetage 	1 couche d'IMPRIMA RAPID dilué à 5 %	
Anciens fonds adhérents	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lessivage ■ Ponçage ■ Époussetage 	1 couche de PANTEX MAT (selon la couleur du fond souhaitée)	
Anciens fonds non adhérents	<ul style="list-style-type: none"> ■ Grattage ■ Lessivage ■ Rinçage 	1 couche de MUOPRIM	

Précautions d'emploi :

- Avant le démarrage du chantier, il est vivement conseillé de réaliser une surface témoin pour maîtriser la dépose et le geste, et pour valider la conformité de l'esthétique.
- Sur les supports à relief, il est conseillé de teinter l'impression dans un ton approchant celui du MÉTALLIUM retenu.
- Pour obtenir un aspect esthétique homogène, il est conseillé que la totalité du chantier soit réalisée par la même « main ».
- Il est recommandé, sur un même chantier, d'utiliser des produits issus d'un même lot de fabrication et d'une seule opération de mise à la teinte.
- Protéger, par une bande adhésive de masquage, les surfaces adjacentes.
- Respecter les conditions d'application : température ambiante de mise en œuvre supérieure à 8 °C et humidité ambiante de mise en œuvre inférieure à 65 % HR.

MÉTALLIUM

Dernière mise à jour :
12/03/2024

Application

Matériel d'application

Rouleau microfibre polyester 6 mm,
spalter.

Dilution

MÉTALLIUM est un produit prêt à l'emploi
et ne doit pas être dilué.

Nettoyage du matériel

À l'eau ou au solvant si le produit a séché.

Caractéristiques réglementaires

Classification

NFT 36-006 Famille I - Classe 7b2

Hygiène et sécurité

- Produit en phase aqueuse, non soumis à étiquetage.
- Pas de composés CMR Classes 1 et 2 (selon arrêté du 30/04/2009).